

NEW HOSPIVAC 400

MY•DERM
Vision Seeing Health



ZASTOSOWANIE

Oddział ratunkowy

Chirurgia ogólna

Ginekologia

Neurochirurgia

Położnictwo

Stomatologia

Sala operacyjna

NOWY
MPR SYSTEM
SZYNA WIELOFUNKCYJNA

New Hospivac 400, ssak medyczny dostępny w trzech konfiguracjach. Został zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań szpitalnych przy odsysaniu płynów, gazów, tkanki i kości. Posiada pompę gwarantującą wysoką trwałość i doskonałą siłę ssania oraz brak konieczności konserwacji. Przezroczysty panel sterujący, antystatyczne kółka z hamulcami oraz pełna gama akcesoriów sprawiają, że jest to idealne urządzenie do odsysania chirurgicznego.

Nowy system MPR (Multi Purpose Rail) zwiększa wszechstronność serii Hospivac, umożliwiając łatwą i szybką wymianę różnych akcesoriów bez użycia narzędzi. Dzięki uniwersalnej szynie wyposażonej w pięć uchwytów, wszystkie akcesoria CA-MI mogą być łatwo dopasowane. Pierścienie o różnych średnicach pasują do zbiorników w różnych rozmiarach i typach (2L, 4L, 5L). Istnieje również możliwość montażu medycznej szyny ze stali nierdzewnej (23613), na której można zaczepić dowolny rodzaj akcesoriów za pomocą zacisków.

Nowym zabezpieczeniem ssaka oprócz standardowego zaworu przelewowego w pokrywie butli oraz filtra hydrofobowego jest zbiornik zabezpieczający urządzenie przed zalaniem, zapewniając w ten sposób najwyższe standardy serii Hospivac.

MODEL I AKCESORIA W ZESTAWIE

	BASIC	FS2	FULL
Butla 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym	2	2	2
Pierścienie na butle 2l	2	2	2
Zbiornik bezpieczeństwa (220 ml)	1	1	2
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy	1	1	2
Dreny silikonowe Ø 8x14 mm	1	1	2
Łącznik stożkowy 10-11-12 mm	1	1	2
Ilość portów ssących	1	1	2
Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej	brak	brak	1
Pedał do sterowania nożnego oraz możliwość jego podłączenia	brak	1	1

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa	bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Klasyfikacja ISO 10079-1	wysokie podciśnienie / niski przepływ
Maksymalne podciśnienie (regulowane)	-0.90 bar -90 kPa -675 mmHg
Maksymalny przepływ	90 l/min
Poziom hałasu	46,4 dB
Cykl pracy	praca ciągła
Waga	16 kg
Wymiary	46 x 42 x 85 cm
Miejsce produkcji	Włochy

CA-MI

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Włochy)